

江门市生态环境局文件

江新环审〔2023〕137号

关于江门市本宜海绵制品有限公司年产化妆 海绵泡体6万件、化妆粉扑500万件 建设项目环境影响报告表的批复

江门市本宜海绵制品有限公司：

报来的《江门市本宜海绵制品有限公司年产化妆海绵泡体6万件、化妆粉扑500万件建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、江门市本宜海绵制品有限公司位于江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会晨字围（土名），租赁厂房建筑面积为980平方米，从事化妆用品生产，生产规模为年产化妆海绵泡体6万件、

化妆粉扑 500 万件，生产设备主要为：搅拌机 2 台、发泡系统（包括 A 缸、B 缸、冷水机）1 套、模具 15 个、烘干机 3 台、平切机 2 台、冲压机 2 台、磨边机 7 台、滚尘机 1 台等。

二、受我局委托，江门市环境科学研究所对《报告表》进行技术评估，出具的技术评估意见认为，《报告表》编制较规范，内容基本全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行，在根据评估意见进行修改完善后，评价结论基本可信。

三、根据《报告表》的评价结论和技术评估机构的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

(一) 须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，使用符合环保要求的原辅材料，生产设备均使用电能。

(二) 落实大气污染防治措施，加强生产废气的收集和治理。发泡定型工序应在封闭车间进行加工，烘干工序应密闭作业，并安装高效集气装置采用负压抽风，提高发泡定型、烘干等工序产生有机废气的收集率，同时强化磨边、除尘等工序产生粉尘的收集措施，以及配套高效治理设施，确保生产废气有效收集治理达标后高空排放。此外应做好投料搅拌工序产生粉尘的防治措施，

减少无组织排放对周围环境的影响。废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，并按照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)做好有机废气无组织排放控制要求，其中厂区内的 VOC_s 无组织排放执行该标准表3厂区内的 VOC_s 无组织排放限值。

(三) 按“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理、循环用水”的原则设置厂区内的给排水系统，落实各类生产废水的收集和治理。其中设备冷却用水和废气治理喷淋用水分类收集处理后循环使用，设备清洗用水收集后全部作为生产原料用水使用，均不排放；定期更换的废气治理喷淋废水和设备冷却废水可交零散工业废水第三方治理企业进行深度达标处理，并按《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）》的相关规定做好交零散工业废水第三方治理企业处理废水的收集存储，以及落实转移联单填报、台账记录等管理工作。生活污水应收集进行有效处理后达标排放，排放参照执行广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019)表1水污染物排放限值一级标准。

(四) 通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区排放限值要求。

(五) 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原

则，落实各类固体废物的处置和综合利用措施，危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理。

(六) 做好生产车间、仓储区等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

(七) 落实环境风险预防措施，强化环境风险管理，建立健全突发环境事件应急体系，落实有效的应急措施，强化应急演练，有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

五、根据《报告表》核算，江门市本宜海绵制品有限公司年产化妆海绵泡体 6 万件、化妆粉扑 500 万件建设项目主要污染物排放总量指标确定为： $VOC_s \leqslant 0.037$ 吨/年。

六、项目需要配套建设的环境保护设施以及各项污染防治措施需整改完成，并经验收合格后，方可进行正常生产，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2023 年 11 月 14 日

公开方式：主动公开

抄送：睦洲镇生态环境保护办公室
