

江门市生态环境局文件

江新环审〔2024〕6号

关于聚旺达科技（江门）有限公司年产婴儿护理套装120万套、安全防护产品180万套和家用电器70万件新建项目环境影响报告表的批复

聚旺达科技（江门）有限公司：

报来的《聚旺达科技（江门）有限公司年产婴儿护理套装120万套、安全防护产品180万套和家用电器70万件新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、聚旺达科技（江门）有限公司位于江门市新会区三江镇三江大道63号银洲湾科创产业园一期5座、6座，占地面积为

2186.66 平方米，建筑面积为 11176.44 平方米，主要从事家用电器、婴幼儿用品生产，生产规模为年产婴儿护理套装 120 万套、安全防护产品 180 万套和家用电器 70 万件。生产设备主要为：冲压机等机加工设备一批、注塑机 28 台、破碎机 3 台、移印机 10 台、喷漆线（配套水帘柜、喷枪等）1 套、电烤箱 5 台、电烤炉 5 台、焊锡机 3 台、浸锡机 1 台、超声波焊接机 5 台、压铸机（配套电熔炉）10 台，以及空压机等配套设备和检测设备。

二、受我局委托，广州青蓝环保科技有限公司对《报告表》进行技术评估，出具的技术评估意见认为，《报告表》编制依据较充分，评价内容较全面，环境保护目标明确，评价标准合适，工程分析较清楚，环境现状及环境影响分析基本符合环评技术导则及有关技术规范的要求，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

三、根据《报告表》的评价结论和技术评估机构的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

（一）须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，使用低 VOC_s 含量的油漆等符合环保要求的原辅材料，不使用再生塑料进行注塑生产，不回收废金属进行熔铸等加工，生产设备均使用电能。

(二)落实大气污染防治措施,加强生产废气的收集和治理。其中喷漆房应为封闭式,烘干固化工序应尽量密闭作业,并安装高效集气装置采用负压抽风,提高有机废气收集率,同时强化注塑、丝印、脱模等工序产生有机废气和熔化、压铸、浸锡等工序产生烟粉尘等其他生产废气的收集措施,以及配套高效治理设施,确保生产废气有效收集治理达标后排放。此外应做好焊接工序产生烟尘和塑料破碎工序产生粉尘、超声波焊接产生有机废气的防治措施,减少无组织排放对周围环境的影响。喷漆、烘干固化、注塑、丝印、脱模等工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值、《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值和表3企业边界大气污染物浓度限值以及广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2II时段排放限值和表3无组织排放监控点浓度限值、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值和表4企业边界VOC_s无组织排放限值的较严者,并按照《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)以及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)做好有机废气无组织排放控制要求,其中厂区内VOC_s无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》表3厂区内VOC_s无组织排

放限值；熔化、压铸、浸锡、焊接等工序产生的烟粉尘和喷漆工序产生的漆雾等其他生产废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 大气污染物排放限值以及广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值的较严者，并按照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）做好颗粒物无组织排放控制要求，其中厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准值。

（三）落实水污染防治措施，设备冷却用水和废气治理喷淋用水分类收集处理后循环使用，确保无生产废水排放。生活污水全部收集进行预处理后，通过园区污水管网排放至园区生活污水处理设施进行深度达标处理。

（四）通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类声环境功能区排放限值要求。

（五）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用，不能利用的应按有关要求处置；危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危

险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。

（六）做好生产车间、仓储区等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

（七）落实环境风险预防措施，强化环境风险管理，建立健全突发环境事件应急体系，落实有效的应急措施，强化应急演练，有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

五、根据《报告表》核算，聚旺达科技（江门）有限公司年产婴儿护理套装 120 万套、安全防护产品 180 万套和家用电器 70 万件新建项目主要污染物排放总量指标确定为： $\text{VOC}_s \leq 0.957$ 吨/年。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2024 年 1 月 5 日

公开方式：主动公开

抄送：三江镇生态环境保护办公室
