

江门市生态环境局文件

江新环审〔2024〕38号

关于江门诚至五金制品有限公司年产不锈钢杯 150万个新建项目环境影响报告表的批复

江门诚至五金制品有限公司：

报来的《江门诚至五金制品有限公司年产不锈钢杯 150 万个新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、江门诚至五金制品有限公司位于江门市新会区三江镇洋美村罗北围（土名），租赁厂房建筑面积为 3780 平方米，主要从事五金制品生产，生产规模为年产不锈钢杯 150 万个。生产设备主要为：车床 1 台、铣床 1 台、磨床 1 台、冲床 10 台、液压

机4台、开裁机1台、缝焊机3台、卷槽机10台、双边抛光机10台、超声波除油清洗线（包括除油槽、水洗槽等）1条。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，生产设备均使用电能。

（二）落实大气污染防治措施，强化抛光等工序产生粉尘的收集措施，以及配套高效治理设施，确保生产废气有效收集治理达标后排放。废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）按“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理、循环用水”的原则设置厂区内的给排水系统，落实各类生产废水的收集和治理。其中抛光粉尘治理喷淋用水收集处理后循环使用，除油清洗废水收集至自建污水处理设施进行有效处理后全部作为抛光粉尘治理喷淋补充用水使用，均不排放。应采用明管明渠等方式明识以上用水收集处理及回用的管线路由，并落实回用计量措施。定期更换的抛光粉尘治理喷淋废水可交零散工业废水第三方治理企业进行深度达标处理，并按《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）》的相关规定做好交零散工业

废水第三方治理企业处理废水的收集存储,以及落实转移联单填报、台账记录等管理工作。生活污水应收集进行有效处理后达标排放,排放参照执行广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019)表1水污染物排放限值一级标准。

(四) 通过优化厂区布局,选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施,确保南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声环境功能区排放限值,其他厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声环境功能区排放限值要求。

(五) 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则,落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用,不能利用的应按有关要求进行处置;危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理,并严格执行危险废物转移联单制度;生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定。

(六) 做好生产车间、仓储区、废水收集处理设施等的防腐防渗措施,并采取措施防止跑、冒、滴、漏,避免污染土壤、地下水。

(七) 落实环境风险预防措施,强化环境风险管理,建立健全突发环境事件应急体系,落实有效的应急措施,强化应急演练,

有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2024年3月11日

公开方式：主动公开

抄送：三江镇生态环境保护办公室
