

江门市生态环境局文件

江新环审〔2024〕68号

关于江门市维嘉利鞋材有限公司年产EVA片材及双面胶建设项目环境影响报告表的批复

江门市维嘉利鞋材有限公司：

报来的《江门市维嘉利鞋材有限公司年产EVA片材及双面胶建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查，批复如下：

一、江门市维嘉利鞋材有限公司位于江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会礼乐围(土名)，占地面积为10748平方米，从事塑料制品生产，生产规模为年产EVA塑料片材5000吨。现在江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会黄字围建设EVA片材及双面

胶生产项目，该项目占地面积为 10580 平方米，建筑面积为 8425.72 平方米，生产规模为 EVA 金粉片材 109 吨、EVA 非金粉片材 240 吨、EVA 金粉双面胶 10 吨、EVA 双面胶 17 吨，生产设备主要为：裁边机 1 台、破片机 3 台、连接机 1 条、上粉线 1 条、整理机 2 台、包装机 3 台、背胶机 1 台、立切机 3 台、横竖分切机 9 台、冲压机 1 台等。

二、受我局委托，江门市环境科学研究所对《报告表》进行技术评估，出具的技术评估意见认为，《报告表》编制较规范，内容基本全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行，在根据评估意见进行修改完善后，评价结论基本可信。

三、根据《报告表》的评价结论和技术评估机构的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

(一) 须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，使用符合环保要求的原辅材料，生产设备均使用清洁能源。

(二) 落实大气污染防治措施，加强生产废气的收集和治理。应尽量在封闭区域以及采用封闭方式进行加工，并通过安装高效集气装置采用负压抽风，提高连接、涂胶、背胶和烘干等工序产

生有机废气的收集率，同时配套高效治理设施，确保有机废气有效收集治理达标后排放。此外应做好上粉工序产生粉尘的防治措施，减少无组织排放对周围环境的影响。连接、涂胶、背胶和烘干等工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值和表9 企业边界大气污染物浓度限值以及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值和表4 企业边界 VOC_s 无组织排放限值的较严者，并按照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）做好有机废气无组织排放控制要求，其中厂区内 VOC_s 无组织排放执行该标准表3 厂区内 VOC_s 无组织排放限值；上粉工序产生的粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；燃气燃烧设备应配套低氮燃烧装置减少氮氧化物排放，燃烧烟气排放参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准值。

（三）落实水污染防治措施，确保无生产废水产生。生活污水应收集进行有效处理后达标排放，排放参照执行广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）表1 水污染物排放限值一级标准。

（四）通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区排放限值要求。

（五）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置；危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定。

（六）做好生产车间、仓储区等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

（七）落实环境风险预防措施，强化环境风险管理，建立健全突发环境事件应急体系，落实有效的应急措施，强化应急演练，有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

五、根据《报告表》核算，江门市维嘉利鞋材有限公司年产EVA片材及双面胶建设项目主要污染物排放总量指标确定为： $NO_x \leq 0.051$ 吨/年、 $VOC_s \leq 0.095$ 吨/年。

六、项目需要配套建设的环境保护设施以及各项污染防治措施需整改完成，并经验收合格后，方可进行正常生产，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2024年5月8日

公开方式：主动公开

抄送：睦洲镇生态环境保护办公室
