

江门市生态环境局文件

江新环审〔2024〕144号

关于纽珀水暖配件（江门）有限公司生产花洒软管及水龙头配件扩建项目环境影响报告表的批复

纽珀水暖配件（江门）有限公司：

报来的《纽珀水暖配件（江门）有限公司生产花洒软管及水龙头配件扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、纽珀水暖配件（江门）有限公司原名为君悦花洒软管（新会）有限公司，位于江门市新会区崖门镇崖南工业开发区3号，主要从事水龙头配件和金属软管生产，生产规模为年产水龙头配件530万件、软管3600万条，2021年变更为现名。现在厂区内进行扩建，建设内容主要为：拆除原有部分厂房并重建多层厂房、

取消租赁厂区东侧的三栋厂房和部分空地、调整厂区布局、增加注塑机等生产设备并增大产能。扩建项目建成后全厂占地面积为14310平方米，生产规模扩建至年产水龙头配件5230万件、软管8000万条，生产设备主要为：冲压机等机加工、组装、包装设备一批、混色机1台、注塑机25台，以及冷水机、冷却塔等配套设备。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，不使用再生塑料进行生产，生产设备均使用电能。

（二）落实大气污染防治措施，通过安装高效集气装置采用负压抽风，提高注塑等工序产生有机废气的收集率，以及配套高效治理设施，确保有机废气有效收集治理达标后排放。注塑等工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值 and 表9企业边界大气污染物浓度限值，并按照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）做好有机废气无组织排放控制要求，其中厂区内VOC_s无组织排放

执行该标准表 3 厂区内 VOC_s 无组织排放限值。

（三）落实水污染防治措施，冷却用水收集处理后全部循环使用，确保扩建后全厂仍无生产废水排放。生活污水应收集进行有效处理后达标排放，排放参照执行广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）表 1 水污染物排放限值一级标准。

（四）通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施，确保扩建后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类声环境功能区排放限值要求。

（五）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用，不能利用的应按有关要求处置；危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。

（六）做好生产车间、仓储区等的防腐防渗措施，并采取措防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

（七）落实环境风险预防措施，强化环境风险管理，建立健全突发环境事件应急体系，落实有效的应急措施，强化应急演练，

有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

（八）做好施工期的环境保护工作，落实施工期污染防治措施。合理安排施工时间，选择低噪声施工设备，并采用有效消声减噪措施，防止噪声影响，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。施工现场应采取有效的水污染防治措施，落实“六个 100%”等扬尘防治措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

四、根据《报告表》核算，纽珀水暖配件（江门）有限公司生产花洒软管及水龙头配件扩建项目建成后，全厂主要污染物排放总量指标确定为： $VOC_s \leq 0.485$ 吨/年。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2024 年 11 月 15 日

公开方式：主动公开

抄送：崖门镇经济发展办公室
