

江门市生态环境局文件

江新环审〔2025〕15号

关于江门市新会区创豪日用品有限公司 年产塑料保温杯 65 万个迁建项目 环境影响报告表的批复

江门市新会区创豪日用品有限公司：

报来的《江门市新会区创豪日用品有限公司年产塑料保温杯 65 万个迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、江门市新会区创豪日用品有限公司原位于江门市新会区会城民营工业园业兴三路 2 号，该地址原为江门市新会区金利时塑料制品有限公司，从事塑料制品生产，生产规模为年产塑料杯

65 万个。2024 年转让给江门市新会区创豪日用品有限公司进行生产经营。现搬迁至江门市新会区会城三和大道南 162 号（车间二），租赁厂房建筑面积为 1823.37 平方米，仍从事塑料制品生产，生产规模为年产塑料保温杯 65 万个，生产设备主要为：注塑机 28 台、破碎机 7 台、拌料机 4 台、干燥机 2 台、烘料机 1 台、丝印机 3 台、移印机 2 台、平式电烘干炉 2 台、烫金机 5 台、激光打标机 2 台、数控车床等注塑模具维修设备一批，以及压缩机、模温机、冷却塔等配套设备。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，该项目在环境保护角度可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，使用符合环保要求的原辅材料、不使用再生塑料进行生产，生产设备均使用电能。该迁建项目建成投产前须停止位于江门市新会区会城民营工业园业兴三路 2 号的原有项目生产。

（二）落实大气污染防治措施，加强生产废气的收集和治理。通过安装高效集气装置采用负压抽风，提高注塑、印刷等工序产生有机废气的收集率，以及配套高效治理设施，确保有机废气有效收集治理达标后排放。此外应做好塑料破碎、激光打标、焊接

等工序产生烟粉尘和印刷后烘干工序产生有机废气等生产废气的防治措施，减少无组织排放对周围环境的影响。注塑、印刷、烘干等工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值和表3企业边界大气污染物浓度限值以及广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2II时段排放限值和表3无组织排放监控点浓度限值的较严者，并按照《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）以及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）做好有机废气无组织排放控制要求，其中厂区内 VOC_s 无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内 VOC_s 无组织排放限值；塑料破碎、激光打标、焊接等工序产生的烟粉尘等其他生产废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者。

（三）落实水污染防治措施，设备冷却用水收集处理后全部循环使用，确保迁建后全厂仍无生产废水排放。生活污水可依托厂房出租方江门市长佳家居用品有限公司的生活污水治理设施

进行预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和今古洲北部污水处理厂进水标准的较严者后,通过市政污水管网排放至今古洲北部污水处理厂进行深度达标处理。

(四) 通过优化厂区布局,选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区排放限值要求。

(五) 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则,落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用,不能利用的应按有关要求进行处置;危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理,并严格执行危险废物转移联单制度;生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定。

(六) 做好生产车间、仓储区等的防腐防渗措施,并采取措施防止跑、冒、滴、漏,避免污染土壤、地下水。

(七) 落实环境风险预防措施,强化环境风险管理,建立健全突发环境事件应急体系,落实有效的应急措施,强化应急演练,有效防止突发环境事件污染,确保环境安全。

四、根据《报告表》核算,江门市新会区创豪日用品有限公司年产塑料保温杯65万个迁建项目符合“以新带老”削减原则,

减少主要污染物排放总量，建成后全厂主要污染物排放总量指标确定为： $VOC_s \leqslant 0.085$ 吨/年。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2025年2月25日

公开方式：主动公开

抄送：会城街道经济发展办公室
