

江门市生态环境局文件

江新环审〔2025〕85号

关于江门市赛飞思不锈钢有限公司年产户外卷料 4000吨扩建项目环境影响报告表的批复

江门市赛飞思不锈钢有限公司：

报来的《江门市赛飞思不锈钢有限公司年产户外卷料4000吨扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、江门市赛飞思不锈钢有限公司位于江门市新会区大泽镇创利来工业园小泽砖厂东和车间一号，主要从事不锈钢板的辊涂等加工，生产规模为年产不锈钢板材2250吨和水性漆涂装不锈钢板3375吨。现新增辊涂线等生产设备进行扩建，生产规模为

年增产户外卷料（油性漆涂装不锈钢板）4000 吨。扩建后全厂占地面积为 9804 平方米，生产设备主要为：水性漆辊涂线（包括清洗机、辊涂机、烘干机）3 条、油性漆辊涂线（包括辊涂机、烘干机）1 条、平板机 2 个、磨砂机 2 台、分条机 1 台等。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，该项目建设在环境保护角度可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和设备，使用低 VOC_s 含量的涂料等符合环保要求的原辅材料，生产设备均使用电能。

（二）落实大气污染防治措施，加强扩建后全厂生产废气的收集和治理。辊涂、烘干等产生有机废气的工序应在封闭区域采用封闭方式进行加工，并通过安装高效集气装置采用负压抽风，提高有机废气的收集率，以及配套高效治理设施，确保有机废气有效收集治理达标后排放。辊涂、烘干等工序产生的有机废气排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和表 4 企业边界 VOC_s 无组织排放限值，并按照该标准做好有机废气无组织排放控制要求，其中厂区内 VOC_s 无组织排放执行该标准表 3 厂区内 VOC_s 无组织排放限值。

(三)落实水污染防治措施,确保扩建项目无生产废水产生。此外应做好扩建前原有生产废水的收集治理,其中磨砂用水和废气治理喷淋用水分类收集处理后全部循环使用,清洗废水收集至清洗废水处理设施进行有效处理后回用于清洗工序,均不排放。应采用明管明渠等方式明识以上用水收集处理及回用的管线路由,并落实回用计量措施。定期更换的清洗废水和废气治理喷淋废水可交零散工业废水第三方治理企业进行深度达标处理,并按《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则(试行)》的相关规定做好交零散工业废水第三方治理企业处理废水的收集存储,以及落实转移联单填报、台账记录等管理工作。生活污水应收集进行有效处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准后排放。

(四)通过优化厂区布局,选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施,确保扩建后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区排放限值要求。

(五)按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则,落实各类固体废物的处置和综合利用措施。一般工业固体废物应尽量回收利用,不能利用的应按有关要求进行处置;危险废物须妥善收集后交有资质的危险废物处理单位处理,并严格执行危险废物转移联单制度;生活垃圾交环卫部门处理。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废

物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。

（六）做好生产车间、仓储区、废水收集处理设施等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

（七）落实环境风险预防措施，强化环境风险管理，建立健全突发环境事件应急体系，落实有效的应急措施，强化应急演练，有效防止突发环境事件污染，确保环境安全。

四、根据《报告表》核算，江门市赛飞思不锈钢有限公司年产户外卷料 4000 吨扩建项目增加主要污染物排放总量为： $VOC_s \leq 0.824$ 吨/年，建成后全厂主要污染物排放总量指标确定为： $VOC_s \leq 0.884$ 吨/年。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2025 年 8 月 12 日

公开方式：主动公开

抄送：大泽镇经济发展办公室
