

江门市人民防空办公室文件

江人防〔2016〕14号

关于进一步做好人防工程标识挂牌的通知

各市（区）人防办，市直各人防工程建设管理单位：

为进一步加强我市人防工程维护管理工作，大力推行人防工程挂牌管理制度，提高人防工程疏散指引和宣传力度。根据《江门市人防工程标识挂牌实施方案》（江人防〔2011〕6号）和结合实际要求，现将有关事项通知如下：

一、增加“结建”人防工程和公共人防工程的外部标识牌。新建、在建的“结建”人防工程由建设单位或使用单位在人防工程附近的主干道旁直立安装“结建式人防工程路边指示牌”（样式 1-13）；新建、在建的公共人防工程由各级人防主管部门根据实际情况在人防工程附近的主干道旁直立安装“公共人防工程指示牌”（样式 1-11 和 1-12）。

二、新增的“结建人防工程路边指示牌”和“公共人防工程指示牌”应根据《江门市人防工程标识挂牌实施方案》（江人防〔2011〕6号）要求进行安装、管理和检查。

三、各级人防主管部门要高度重视人防工程挂牌管理工作，列入日常工作计划，要将挂牌管理纳入人防工程报建、建设和竣工备案内容，与人防工程主体项目一并完工并备案。同时，各级人防主管部门应将人防工程挂牌管理列入日常维护管理检查内容，定期检查。

本通知自发文之日起执行

附件：“结建人防工程路边指示牌”和“公共人防工程指示牌”制作设置图例表



公开方式：主动公开

附表 1

“结建人防工程路边指示牌”和“公共人防工程指示牌”

制作设置图例表

选用标识编号	选用标识标识牌	选用标识名称	制作规格 (单位: mm)	安装位置
1-11		公共人防工程指示牌 1	材质: 荧光式铝合金(双面) 底色: R:19 G:140 B:195 字体: 经典特黑简 尺寸: 2500×1800	安装在人防工程附近的主干道旁, 牌顶距地面 7米
1-12		公共人防工程指示牌 2	材质: 荧光式铝合金(双面) 底色: R:19 G:140 B:195 字体: 经典特黑简 尺寸: 700×1000	安装在人防工程附近的主干道旁, 牌顶距地面 3米
1-13		结建式人防工程路边指示牌	材质: 荧光式铝合金(双面) 底色: R:19 G:140 B:195 字体: 经典特黑简 尺寸: 700×1000	安装在人防工程附近的主干道旁或小区出入口, 牌顶距地面3米